

Compacte, lichtgewichtige projectoren

PJ WX2240
PJ X2240
PJ S2240

RICOH
imagine. change.



3000/3100
lumen

Compact
ontwerp van

Hoge
contrastverhou
d

Philips-lamp
met een

3D Ready
HDMI

OSD in 23 talen

Ricoh projectoren voor hoogwaardige presentaties

Deze serie van lichtgewicht en compacte projectoren bieden u alle functionaliteiten, betrouwbaarheid en waar voor uw geld, zoals u dat van Ricoh mag verwachten. Deze kleine projectoren leveren zeker geen kleine prestaties met een hoge lichtopbrengst van 3000 lumen (3100 bij WX2240), een hoge contrastverhouding en een Philips-lamp met een lange levensduur. Deze veelzijdige projectoren zijn robuust, eenvoudig in gebruik, en draagbaar. Hierdoor zijn ze eenvoudig mee te nemen en op elke gewenste locatie op te stellen. De projectoren zijn eenvoudig te bedienen met de afstandsbediening. En dankzij de verschillende interface-aansluitingen, waaronder HDMI, zijn de projectoren op een groot aantal apparaten aan te sluiten. Dit biedt maximale flexibiliteit.

- Lichtgewicht, compact en draagbaar voor gebruik op een locatie naar wens
- Philips-lamp met lange levensduur tot 6000 uur in eco-modus
- Helder display en een hoge contrastverhouding voor levendige presentaties
- Handige afstandsbediening voor bediening op afstand
- Meerdere soorten interface-aansluitingen voor grote keuze in aan te sluiten apparaten



Eenvoudig te bedienen projectoren met veel functies

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met een lichtopbrengst van 3000 lumen is de beeldkwaliteit van de PJ X2240 en de PJ S2240 (XGA/SVGA) gegarandeerd bij een projectieafstand van 1 tot 12 meter. De WXGA-breedbeeldprojector PJ WX2240 heeft een lamp met een intensiteit van 3100 lumen. De helderheid van afbeeldingen wordt geëvenaard door een hoge contrastverhouding van 10.000:1. Dit zorgt voor duidelijke, levendige beelden en diepere zwarttinten die teksten en grafische afbeeldingen in elke presentatie verbeteren.

Lichtgewicht en eenvoudig te gebruiken

Met een gewicht van slechts 2,6 kilo en afmetingen van niet veel groter dan een A4-tje, zijn deze compacte projectoren handig mee te nemen en op elke gewenste locatie gemakkelijk en snel op te zetten. Bediening is eenvoudig met de handige afstandsbediening voor volledige bediening op afstand. De PJ X2240 en de PJ WX2240 modellen hebben een ingebouwde luidspreker wat inhoudt dat er geen extern geluidssysteem nodig is voor presentaties.



Keuze uit meerdere interface-aansluitingen

Alle modellen hebben de meest recente HDMI-interface voor hoogwaardige projectie van onder andere 3D-beelden (optionele 3D-brillen vereist), waarmee u dus ook een investering in de toekomst doet. De PJ WX2240 en de PJ X2240 modellen hebben ingangen voor twee computers, een uitgang voor een monitor en een audio-uitgang om een extern geluidssysteem aan te sluiten, mocht dat nodig zijn. De PJ S2240 kan op één computer aangesloten worden en alle modellen hebben een poort voor PC-besturing (RS232).



Ontworpen om tegen een stootje te kunnen

Deze veelzijdige projectoren zijn zo ontworpen dat ze tegen een stootje kunnen, waardoor weinig onderhoud noodzakelijk is. Standaard is de levensduur van de lamp 4500 uur. Bij gebruik van de eco-modus wordt de helderheid gedimd, waardoor het stroomverbruik vermindert en de levensduur van de lamp verlengd wordt met meer dan 30% tot 6000 uur. U kunt ervan op aan dat Ricoh uw exploitatiekosten laag houdt met deze robuuste projectoren.

PJ WX2240/PJ X2240/PJ S2240

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Projectiesysteem:	1-chip DLP
Resolutie:	PJ WX2240: 1.024.000 pixels (1280 x 800) PJ X2240: 786.432 pixels (1024 x 768) PJ S2240: 480.000 pixels (800 x 600)
Vorm van display:	PJ WX2240: 0,65 inch PJ X2240: 0,55 inch PJ S2240: 0,55 inch
Helderheid:	PJ WX2240: 3100 lumen PJ X2240: 3000 lumen PJ S2240: 3000 lumen
Kleurreproductie:	1.073.000.000 kleuren
Contrast:	PJ WX2240: 2000:1 PJ X2240: 2200:1 PJ S2240: 2200:1
High contrast ratio:	10.000:1
Afmetingen van projectiescherm:	30 tot 300 inch
Projectieafstand:	PJ WX2240: 100 to 1000 cm PJ X2240: 120 to 1200 cm PJ S2240: 120 to 1200 cm (from rear of unit to projection surface)
Throw ratio:	PJ WX2240: 1,55-1,7:1 PJ X2240: 1,95-2,15:1 PJ S2240: 1,95-2,15:1
Lamp:	Hogedruklamp met kwik
Levensduur van de lamp:	Standaard: 4500 uur (190 W) Eco: 6000 uur (190 W)
RGB-compatibele signalen (analoog, digitaal):	Werkelijke weergave: PJ WX2240: WXGA, XGA, SVGA, VGA, PJ X2240: XGA, SVGA, VGA, PJ S2240: SVGA, VGA Gecomprimeerde weergave: PJ WX2240: UXGA, SXGA, PJ X2240: UXGA, SXGA, WXGA, PJ S2240: UXGA, SXGA, WXGA, XGA
Ingangssignalen:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-60
Analoge RGB-compatibele scanfrequentie:	Horizontaal: 30 tot 100 kHz Verticaal: 50 tot 85 Hz
Zoomverhouding:	x1,1 (manual)
Connection terminal (PJ WX2240/PJ X2240):	Mini D-SUB15pin x 3 (Computer 1 IN, Computer 2 IN, Monitor OUT), Mini DIN 4pin x 1, RCA 1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), Mini Jack x 3 (Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT), USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1
Connection terminal (PJ 2240):	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer 1 IN), Mini DIN 4pin x 1, RCA_1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1
Primaire functies:	Dempen (leeg), Stilzetten, Formaat wijzigen (vergroten), Ecomodus, 3D projection (Ready), Wall Color mode, Security bar, Kensington lock
Ingebouwde luidspreker:	2 W mono
Afmetingen (B x D x H):	314,2 x 223,5 x 101,7 mm
Gewicht:	2,6 kg
Ondersteunde talen:	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Zweeds, Noors, Deens, Fins, Hongaars, Tsjechisch, Pools, Portugees, Russisch, Koreaans, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Arabisch, Indonesisch, Japanese, Thai
Netspanning:	100 - 240 V, 50/60 Hz

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik:	Vermogen indien in bedrijf: 267 W Timer energiespaarstand: 224 W Stand-bymodus: 0,5 W
Operationele temperatuur:	5 °C - 40 °C
Operationele vochtigheid:	80%
Opslagomstandigheden:	Temperatuur: 20 - 60 °C
Geluidsniveau:	Standard: 34 dB Eco: 31 dB

ACCESSOIRES

RGB-kabel, Stroomkabel, cd-rom, Afstandsbediening, Lens cap (PJ WX2240/PJ X2240), Carrying case (PJ WX2240/PJ X2240)

OPTIES

RICOH PJ 3D glasses Type 2

VERBRUIKSARTIKELN

Replacement lamp Type14

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.nl